




СЕРИЯ ПРИЦЕЛОВ С ПЕРЕМЕННОЙ КРАТНОСТЬЮ GS



Прицельная сетка Mil-Dot



| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА / МОДЕЛЬ ПРИЦЕЛА | GS 3-12x50 | GS 4-16x56 | GS 5-25x56 |
|---|--|--|--|
| ДИАПАЗОН ВИДИМОГО УВЕЛИЧЕНИЯ | 3 – 12x | 4 – 16x | 5 – 25x |
| УГЛОВОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ПРЕДМЕТОВ | При увеличении 3x - 6°20' При увеличении 12x - 1°50' | При увеличении 4x - 5° При увеличении 16x - 1°20' | При увеличении 5x - 3°40' При увеличении 25x - 50' |
| СВЕТОВОЙ ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА | 50 мм | 56 мм | 56 мм |
| ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА | При увеличении 3x – 16,5 мм При увеличении 12x – 4,2 мм | При увеличении 4x – 14 мм При увеличении 16x – 3,5 мм | При увеличении 5x – 11,3 мм При увеличении 25x – 2,2 мм |
| УДАЛЕНИЕ ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА | 86 мм | 86 мм | 86 мм |
| ДИАПАЗОН ДИОПТРИЙНОЙ НАСТРОЙКИ ОКУЛЯРА | -2,5...+2,5 дптр. | -2,5...+2,5 дптр. | -2,5...+2,5 дптр. |
| ДИАПАЗОН ВЫВЕРКИ ПО ВЕРТИКАЛИ И ГОРИЗОНТАЛИ | ±40' | ±35' | ±30' |
| ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ ШКАЛ ВВОДА ПОПРАВОК ПО ВЕРТИКАЛИ И ГОРИЗОНТАЛИ | 1см / 100 м | 1см / 100 м | 1см / 100 м |
| ШАГ СЕТКИ MIL DOT | 1 мрад (1 т.д.) | 1 мрад (1 т.д.) | 1 мрад (1 т.д.) |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | 1 x CR2032 (3В) | 1 x CR2032 (3В) | 1 x CR2032 (3В) |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 367 x 73 x 89 мм | 399 x 73 x 91 мм | 425 x 80 x 93 мм |
| МАССА ПРИЦЕЛА | 0,9 кг | 1,1 кг | 1,1 кг |